

PARKE ALTI ŞİLTELERİ

- Kolay uygulanır
- Nem yalıtımı
- Ses yalıtımı
- Isı yalıtımı
- Basınç direnci yüksek
- Alev almaz
- FCKW içermez



XPS - 2 mm Rulo

Yoğunluk 45 kg / m³
 4500 kg / m² basınç altında 0,5 mm ezilir
 DIN 4102'ye göre yangın sınıfı B2
 ISO 140 / 717'ye göre alt kata geçen yürüme sesi indirgemesi 20 dB
 IHD 431'e göre oda içi yürüme sesi indirgemesi 5,5 dB
 DIN 4108'e göre ısı iletkenliği 0,035 W / mK
 DIN 4108'e göre ısı geçirgenlik direnci 0,063 m² K / W
 Maximum 8 mm parke uygulandığında yerden ısıtım zeminlerde kullanılabilir.

Art.- Nr.	Ebat	Kalınlık	Rulo	Koli
106	1 x 15 m	2 mm	15 m ²	4



XPS - 4 mm Plaka

Yoğunluk 40 kg / m³
 5500 kg / m² basınç altında 0,5 mm ezilir
 DIN 4102'ye göre yangın sınıfı B2
 ISO 140 / 717'ye göre alt kata geçen yürüme sesi indirgemesi 20 dB
 IHD 431'e göre oda içi yürüme sesi indirgemesi 4 dB
 DIN 4108'e göre ısı iletkenliği 0,026 W / mK
 DIN 4108'e göre ısı geçirgenlik direnci 0,15 m² K / W
 Yerden ısıtım zeminlerde uygun değildir.

Art.- Nr.	Ebat	Kalınlık	Paket	Koli
75	1 x 1 m	4 mm	8 m ²	5



EPS - 3 mm Rulo

Yoğunluk 15 kg / m³
 3100 kg / m² basınç altında 0,5 mm ezilir
 DIN 4102'ye göre yangın sınıfı B2
 ISO 140 / 717'ye göre alt kata geçen yürüme sesi indirgemesi 20 dB
 IHD 431'e göre oda içi yürüme sesi indirgemesi 5,5 dB
 DIN 4108'e göre ısı iletkenliği 0,040 W / mK
 DIN 4108'e göre ısı geçirgenlik direnci 0,075 m² K / W
 Maximum 8 mm parke uygulandığında yerden ısıtım zeminlerde kullanılabilir.
 DIN 52615'e göre su buharı difüzyon direnci eşdeğeri sd > 500 m
 Özellikle rutubetli zeminler için özel alüminyum folyo kaplı.

Art.- Nr.	Ebat	Kalınlık	Rulo	Koli
618	1 x 12 m	3 mm	12 m ²	7



Basınç direnci



Oda içi yürüme sesi yalıtımı



Darbe sesi yalıtımı



Isı yalıtımı



Yerden ısıtmaya uygunluk



Yüzey pürüzü giderme



Rutubetli zeminlere uygunluk

	XPS - Rulo 2 mm	XPS - Plaka 4 mm	EPS - Rulo 3 mm
Basınç direnci	***	***	***
Oda içi yürüme sesi yalıtımı	***	***	***
Darbe sesi yalıtımı	***	***	***
Isı yalıtımı	*	***	*
Yerden ısıtmaya uygunluk	** max. 8 mm Laminat	—	** max. 8 mm Laminat
Yüzey pürüzü giderme	*	***	**
Rutubetli zeminlere uygunluk	** Alüminyum kaplı PE - Şilte ile birlikte	** Alüminyum kaplı PE - Şilte ile birlikte	***

*** = Mükemmel

** = Çok iyi

* = İyi

— = Uygun değil